
+++ Olight i1 EOS +++



i1 EOS



* EDC Flashlight with removable clip
* 1 x CR123A battery

- **neueste CREE XM-L LED**
- **3 Leuchtstufen:**
 - **Low @ 4 Lumen (Brenndauer: 72 Stunden)**
 - **Medium @ 40 Lumen (Brenndauer: 5.2 Stunden)**
 - **High @ 180 Lumen (Brenndauer: 1.2 Stunden)**
- **abnehmbarer Clip**
- **praktischer Schlüsselring zur einfachen und schnellen Befestigung**
- **Betrieb durch 1 x CR123A Lithiumbatterie (im Lieferumfang)**
- **Entspricht folgenden Standards:**
 - **IPX - 8**
 - **MIL - STD 810F**
- **Premium Type III Hartanodisierung (Luffahrtaluminium)**
- **Wasserdicht bis zu einer Tiefe von 2 Metern**
- **Schockresistent bis zu einer Fallhöhe von 120 cm**
- **Gewicht: 22.5 g**
- **Maße: 63.5 mm x 20.3 mm (L x D)**
- **Lieferung:**
 - 1 x i1 EOS**
 - 1 x Inbusschlüssel zur Clip (De)Montage**
 - 1 x Schlüsselring**

+++ Olight i2 EOS +++



i2 EOS



* EDC Flashlight with removable clip
* Size: L 81.2mm x D 17.6mm
* 1 x AA Battery

- **neueste CREE XP-G R5 LED**
- **3 Leuchtstufen:**
 - **Low @ 2.5 Lumen (Brenndauer: 2.5 Tage)**
 - **Medium @ 20 Lumen (Brenndauer: 5 Stunden)**
 - **High @ 75 Lumen (Brenndauer: 90 Minuten)**
- **abnehmbarer Clip**
- **praktischer Schlüsselring zur einfachen und schnellen Befestigung**
- **Betrieb durch 1 x AA Batterie (im Lieferumfang)**
- **Entspricht folgenden Standards:**
 - **IPX - 8**
 - **MIL - STD 810F**
- **Premium Type III Hartanodisierung (Luffahrtaluminium)**
- **Wasserdicht bis zu einer Tiefe von 2 Metern**
- **Schockresistent bis zu einer Fallhöhe von 120 cm**
- **Gewicht: 20.5 g**
- **Maße: 81.2 mm x 17.6 mm (L x D)**
- **Lieferung:**
 - 1 x i2 EOS**
 - 1 x Inbusschlüssel zur Clip (De)Montage**
 - 1 x Schlüsselring**

+++ Olight i3 EOS +++



* EDC Flashlight with removable clip
* Size: L 70.8mm x D 14.0mm
* 1 x AAA Battery

- **neueste CREE XP-G R5 LED**
- **3 Leuchtstufen:**
 - **Low @ 2.5 Lumen (Brenndauer: 20 Stunden)**
 - **Medium @ 20 Lumen (Brenndauer: 1.5 Stunden)**
 - **High @ 70 Lumen (Brenndauer: 40 Minuten)**
- **abnehmbarer Clip**
- **praktischer Schlüsselring zur einfachen und schnellen Befestigung**
- **Betrieb durch 1 x AAA Batterie (im Lieferumfang)**
- **Entspricht folgenden Standards:**
 - **IPX - 8**
 - **MIL - STD 810F**
- **Premium Type III Hartanodisierung (Luffahrtaluminium)**
- **Wasserdicht bis zu einer Tiefe von 2 Metern**
- **Schockresistent bis zu einer Fallhöhe von 120 cm**
- **Gewicht: 13.2 g**
- **Maße: 70.8 mm x 14.0 mm (L x D)**
- **Lieferung:**
 - 1 x i3 EOS**
 - 1 x Inbusschlüssel zur Clip (De)Montage**
 - 1 x Schlüsselring**

+++ Olight i6 PALADIN +++













i6 Paladin



* Battery: 2 x CR123A/RCR123 or 1 x 18650, 1 x 17670

* Highly water resistant to IPX-8

- **neueste CREE XM-L LED**
- **2 Leuchtstufen:**
 - **Low @ 80 Lumen (Brenndauer: 5 Stunden, 50 Minuten)**
 - **High @420 Lumen (Brenndauer: 1 Stunde)**
- **Combatring für den taktischen Einsatz**
- **Betrieb durch 2 x CR123A Lithiumbatterie (im Lieferumfang) oder 2x RCR123A oder 1x 18650 Akku**
- **Entspricht folgenden Standards:**
 - **IPX - 8**
 - **MIL - STD 810F**
- **Premium Type III Hartanodisierung (Luftfahrtaluminium)**
- **Wasserdicht bis zu einer Tiefe von 2 Metern**
- **Schockresistent bis zu einer Fallhöhe von 150 cm**
- **Gewicht: 13.2 g**
- **Maße: 140 mm x 39.2 mm (L x D)**
- **Lieferung:**
 - 1 x i6 Paladin**
 - 1 x Gürtelholster**
 - 1 x Schlüsselring**
 - 1 x Lanyard**

	i6 Paladin	i1 EOS	i2 EOS	i3 EOS
 LED	Cree XM-L LED			Cree XP-G R5 LED
 Low-Medium-High (Lumens)	80(Low) 420(High)	4 40 180	2.5 20 75	2.5 20 70
 Run Time(Hours)	5.8 1.0	72 5.2 1.7	60 5 1.5	20 1.5 0.7
 Max Beam Distance	200m	68m	50m	37m
 Peak Beam Intensity	10000cd	1150cd	610cd	350cd
 Weight(Without Battery)	127g	22.5g	20.5g	13.2g
 Size	140 x 39.2mm	63.5 x 20.3mm	81.2 x 17.6mm	70.8 x 14.0mm
 Water Resistant	IPX-8			
 Impact Resistance	1.5m	1.2m		
 Battery	2 x CR123A/RCR123 or 1 x 18650, 1 x 17670	1 x CR123A	1 x AA	1 x AAA